



ADESIVO FIXOFLEX 563

Propriedades:

Aparência: Xarope de cor âmbar

Base: Borrachas e resinas sintéticas

Solventes: Hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos

Viscosidade: Média

Teor de Sólidos: Alto

Tempo Aberto: 3 horas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Escolha o Segmento: Calçadista

Escolha a Categoria: Setor de Montagem

CARACTERÍSTICAS

- Adesivo de contato universal.
- Altíssimo teor de sólidos, o que proporciona alto poder de cobertura e rendimento.
- Indicado para materiais porosos.
- Elevada força inicial e final de colagem.
- Bom tempo aberto com alto tack.
- Boa resistência térmica oferece colagens resistentes e duradouras.
- Aplicação por pincel, rolete ou espátula.

INDICADO PARA

- Na indústria de calçados para colagens de palmilhas, sandálias, chinelos, solados de couro, enfachetamento de saltos ou palmilhas, borrachas, tecidos, lonas, viras e EVA (poroso).
- Para artefatos de couro ou sintéticos, na produção de cintos, carteiras, chaveiros e cardápios de restaurantes.
- Na produção de brindes em geral na colagem de espumas, couro, sintéticos e laminados.

EMBALAGENS

Embalagens disponíveis: • Tambor (160 kg) • Lata (15 kg) • Lata (14 kg) • 4 Galões (2,85 kg) • 12 Latas (0,75 kg) • 72 Latas (0,2 kg)