



ADESIVO UNA SPRAY S90 TF

Propriedades:

Aparência: Xarope Âmbar

Base: Borrachas e resinas sintéticas

Solventes: Hidrocarbonetos alifáticos e cetônicos

Viscosidade: Baixa

Teor de Sólidos: Médio

Tempo Aberto: 1 hora

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Escolha o Segmento: Automobilístico, Espumas

Escolha a Categoria: Cola Spray, Tapeçaria, Transformação de Veículos

CARACTERÍSTICAS

- Ótima sprayabilidade, apresentando colagens instantâneas e resistentes.
- Isento de tolueno.
- Excelente resistência ao calor.
- Aplicação por spray ou pincel.

INDICADO PARA

- Colagens de estofados, cadeiras e puffes.
- Na Indústria de colchões, colchonetes e travesseiros.
- Na produção de brindes, fixação de peças para futura costura, fixação de peças em gráficas.
- Espuma (média e baixa densidade) em espuma, madeira, fibras, couro, sintéticos, tecidos, borrachas, TNT, mantas de fibras sintéticas e EVA.

EMBALAGENS

Embalagens disponíveis: • Tambor (150 kg) • Lata (14 kg) • 4 Galões (2,7 kg) • 12 Latas(0,75 kg)