



ADESIVO UNIFLEX D1821 G TF

Propriedades:

Aparência: Xarope de cor âmbar

Base: Borrachas e resinas sintéticas

Solventes: Hidrocarbonetos alifáticos, cetônicos e ésteres

Viscosidade: Alta

Teor de Sólidos: Alto

Tempo Aberto: 1 hora

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Escolha o Segmento: Construção Civil

Escolha a Categoria: Colagem de Pisos e Carpetes

CARACTERÍSTICAS

- Excelente desempenho de colagem com altíssima resistência térmica e química.
- Fácil aplicação e ótimo rendimento.
- Confere colagens resistentes à água, óleos, graxas, gasolina, álcalis, oxidação e intempéries, quando acrescida de agente catalisador da linha Unadur.
- Aplicação por pincel, rolete ou espátula.
- Rápida evaporação dos solventes.
- Isento de tolueno.

INDICADO PARA

- Pisos em geral em ambientes internos com médio tráfego, exposição a produtos de limpeza ou água.
- Contra piso cimentício com pisos de borracha lisos ou pastilhados, pisos vinílicos tipo manta e placa, laminados e pisos melamínicos de alta pressão na construção civil.

EMBALAGENS

Embalagens disponíveis: • Tambor (160 kg) • Lata (15 kg) • Lata (14 kg) • 4 Galões (2,85 kg) • 12 Latas (0,75 kg) • 72 Latas (0,2 kg)