



## **ADESIVO UNIFLEX D1838**

### **Propriedades:**

Aparência: Xarope amarelado

Base: Borrachas e resinas sintéticas

Solventes: Hidrocarbonetos alifáticos, cetônicos e aromáticos

Viscosidade: Baixa

Teor de Sólidos: Alto

Tempo Aberto: 1 hora

### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**Escolha o Segmento:** Automobilístico

**Escolha a Categoria:** Carroceria, Tapeçaria, Transformação de Veículos

### **CARACTERÍSTICAS**

- Excelente desempenho de colagem com altíssima resistência térmica e química.
- Fácil aplicação e ótimo rendimento.
- Confere colagens resistentes à água, óleos, graxas, gasolina, álcalis, oxidação e intempéries, quando acrescido de agente catalisador da linha Unadur.
- Aplicar preferencialmente por spray, pode-se usar também pincel ou rolo de lã.

### **INDICADO PARA**

- Borrachas, espumas, tecidos, laminados sintéticos e couro, com necessidades de alta resistência ao calor.
- Tecidos e sintéticos em várias superfícies, tais como espumas, MDF, madeira, aglomerados e compensados.

### **EMBALAGENS**

Embalagens disponíveis: • Tambor (160 kg) • Lata (14 kg) • 4 Galões (2,85 kg) • 12 Latas (0,75 kg) • 72 Latas (0,2 kg)