



COLA DE CONTATO - UNA EXTRA

Propriedades:

Aparência: Xarope amarelado

Base: Borrachas e resinas sintéticas

Solventes: Hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos

Viscosidade: Média

Teor de Sólidos: Alto

Tempo Aberto: 1 hora

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Escolha o Segmento: CONSUMIDOR / REVENDA

Escolha a Categoria: Marcenaria

CARACTERÍSTICAS

- Adesivo apresenta excepcional poder de aderência em diversos tipos de substratos.
- Excelente desempenho de colagem com altíssima resistência térmica e química.
- Extremamente resistente ao calor, sendo assim indicado para colagem de "Post Forming".
- Rápida evaporação dos solventes.
- Propicia excelente acabamento nas peças.
- Fácil aplicação e ótimo rendimento.
- Aplicação por pincel, rolete ou espátula.

INDICADO PARA

• Madeiras, MDF/HDF/OBS, compensado (pinus/virola/naval), aglomerado, chapas metálicas com laminado melamínico, laminado tipo termo moldável, lâminas de madeira, sintéticos, tecidos, vinílicos, fitas de borda e plásticos.

EMBALAGENS

Embalagens disponíveis: • Lata (14 kg) • 4 Galões (2,8 kg) 12 Latas (0,75 kg) • 72 Latas (0,2 kg)